



KREMA SEÑALÉTICA



NU 1263

**RESISTENCIA
AL TRÁFICO
VEHICULAR**

DEMARCACIONES

Recubrimiento alquídico base solvente con excelente resistencia a la abrasión severa y gran variedad de contaminantes.

Excelente retención de microesferas de vidrio, alta durabilidad.

Para señalización y demarcación de carreteras, parqueaderos y bordillos. Libre de metales pesados como plomo y cromo VI.



**FÁCIL APLICACIÓN
RESISTENTE AL DESGASTE
EXCELENTE ADHERENCIA**

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.93lts
GALÓN
3.785lts

ESCANÉAME





CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco, amarillo y negro
ADHERENCIA	Máxima
TIPO DE RESINA	Alquídica
TIEMPO DE SEC. AL TRÁFICO	20 minutos
ACABADO	Semi brillante
ESPESOR SECO	175 a 225 micras
VISCOSIDAD	95 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	55% Sólidos
RENDIMIENTO LINEAL	125m / ancho línea 8cm 100m / ancho línea 10cm 85m / ancho línea 12cm
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2, ideal 4
DISOLVENTE	Thinner laca
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	10% (1/2 litro)
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o airless
TEMPERATURA	Entre 10 - 35°C
HUMEDAD RELATIVA MÁX.	85%

***NORMA REFERENCIA NTE INEN 1042**

APLICACIÓN

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Solo diluir si el equipo de aplicación lo requiere con 10% thinner laca.
- Aplicación con rodillo de fibra sintética, brocha sintética o máquina aplicadora.
- Para obtener superficie reflectante se debe agregar microesferas de vidrio 600g/litro.
- No aplicar si ha llovido o en condiciones de lluvia.

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

- El lavado de equipos usados deben lavarse con gasolina, mineral turpentine, o thinner.

ALMACENAMIENTO

- En condiciones secas a la sombra y alejada del fuego y calor.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable.
- No mezcle **KREMA SEÑALÉTICA** con otros productos no recomendados por Puerta Color.
- Utilice equipos de protección personal (Guantes, lentes de seguridad, mascarillas)

INGREDIENTES PELIGROSOS

- Tolueno - Oxima de 2 - butanona - ácido de 2 etilhexanolico - bis (2 - etilhexanoato de cobalto)

ADVERTENCIA

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.

La compañía no se responsabiliza por el uso de este producto para otro uso diferente al recomendado