

KREMA BLANCO



Pintura látex de alta calidad formulada con las mejores materias primas y resinas. Especialmente formulada para obtener la mayor blancura, cubrimiento y calidad.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

COLOR	Blanco
ACABADO	Mate
PESO POR GALÓN	5.3 - 5.4 Kgs
VISCOSIDAD	110 - 120 KU
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	57% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	1 Hora
RENDIMIENTO TEÓRICO	30 m2 espesor / 1.5 mils
VIDA ÚTIL	24 meses



ALTA
LAVABILIDAD



ALTO
CUBRIMIENTO



ANTI
BACTERIAL

- BAJO OLOR
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- BAJO SALPIQUE
- TINTURABLE
- BUENA NIVELACIÓN
- EXCELENTE BROCHABILIDAD

***NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1**





DISPONIBLE EN:
CANECA
GALÓN
LITRO



DILUCIÓN:
4 PARTE PINTURA
1 PARTE AGUA



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS



CONSERVACIÓN:
ENVASE CERRADO
LUGAR FRESCO Y SECO
VENTILACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura en mal estado.
- Superficie debe estar seca, limpia y libre de impurezas.
- Para superficies u obras nuevas, se recomienda esperar 30 días para el curado del cemento, posteriormente aplicar **KREMA SELLADOR** 100% Acrílico para sellar la pared e impedir que la alcalinidad del sustrato afecte el color de la pintura.
- Recomendable lijar superficies previamente pintadas o brillantes para proporcionar buena adherencia y anclaje de la nueva capa de pintura.

APLICACIÓN

1. Superficie se seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
2. Diluir **KREMA** BLANCO con agua limpia en proporción de 4 partes de pintura por una parte de agua.
3. Utilice rodillo, brocha o airless, 2 manos en intervalos de 2 a 4 horas.

PRECAUCIONES

- No mezclar producto con otros productos de menor calidad.
- Evite contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar un médico. En caso de ingerir, buscar atención médica inmediata.
- Mantener sobrante en propio envase bien cerrado.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

La compañía no se responsabiliza por el uso de este producto para otro uso diferente al recomendado

