

**PUERTA
COLOR**



3.785lts

FICHA TÉCNICA

KREMA®

EMULSIÓN FIJADORA

MÁXIMA ADHERENCIA

PARA EMPASTE CEMENTICIOS Y
DESCASCARAMIENTO DE LA PINTURA

De máxima adherencia. Evita el desprendimiento, entizamiento y descascaramiento de la pintura. Promotor de adherencia entre pinturas nuevas y viejas o entre sistemas base solvente a base agua. Mejora la adherencia de enlucidos antes de aplicar empastes o pintura. Mejora propiedades mecánicas y de aplicación en morteros de cemento. Otorga propiedades impermeabilizantes en su aplicación.

EVITA GRIETAS

BLOQUEA ENTIZAMIENTO

ALTO RENDIMIENTO

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.93lts

GALÓN
3.785lts

LITRO
0.94lts

**FICHA TÉCNICA
KREMA EMULSIÓN**

Descargue aquí



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco lechoso
ACABADO	Transparente
VISCOSIDAD	110 - 125 KU
RENDIMIENTO TEÓRICO	160 m2 a 200 m2 a 1 mano
VIDA ÚTIL	12 meses
BRILLO	Alto
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	1 parte de pintura por 4 partes de agua

RECOMENDACIONES DE USO

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- Diluir **KREMA EMULSIÓN FIJADORA** con agua limpia en proporciones de 4 partes de pintura por 1 parte de agua.
- Preparar superficie mediante limpieza adecuada con agua a presión, lija, cepillado, etc...
- Utilice rodillo, brocha o airless, 2 manos en intervalos de 2 a 4 horas.

RECOMENDACIÓN GENERAL

- Condiciones de almacenaje normales.
- Si sobra producto, cierre bien el envase.
- Aplicar a ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- Evitar contacto con ojos y piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua y consultar un médico. En caso de ingerir, buscar atención médica inmediata.
- No mezclar producto con otros de menor calidad.

La compañía no se responsabiliza por el uso de este producto para otro uso diferente al recomendado