

KREMA IMPERMEABILIZANTE

**TECHOS Y FACHADAS
MÁS SEGURAS E
IMPERMEABLES**

HIDROFÓBICO

Recubrimiento impermeabilizante de alta elasticidad, ideal para sellar poros, fisuras y otros desperfectos causantes de goteras y filtraciones en superficies exteriores. Fórmula innovadora con componentes que repelen la mayor parte del espectro UV, generando ambientes más frescos.



**BAJA TEMPERATURA
SELLA POROS Y FISURAS
REPELENTE AL AGUA**

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.93lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.946lts

ESCANÉAME





CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y gris
PRESENTACIÓN	Con y sin fibra
TIPO DE RESINA	Acrílica estirenada
PELÍCULA	Flexible e impermeable
ACABADO	Semi brillante
PESO POR GALÓN	5.80 - 6.00 KG por galón
VISCOSIDAD	95 - 100 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	45% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	18-24 horas para dar acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	3 - 6m2/litro a dos manos 12 - 15m2/galón a dos manos 60 - 75m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2, ideal 4
DISOLVENTE	Agua
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	1ra mano 100% - 2da mano 25%
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha o rodillo

***NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 1**

APLICACIÓN

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Es necesario corregir cualquier causa de filtración previa aplicación.
- Diluir **KREMA IMPERMEABILIZANTE** con la primera mano 1 a 1, segunda mano 25% de agua.
- Para superficies nuevas o deterioradas se debe aplicar **KREMA SELLADOR o KREMA EMULSIÓN FIJADORA**.
- Aplique de 3 a 4 manos en intervalos de 2 a 4 horas. Aplicación con rodillo de goma. Puede usarse con malla.
- No aplicar **KREMA IMPERMEABILIZANTE** sobre superficies calientes, puede originar defectos en el acabado final del producto.

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

- El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.
- No mezcle **KREMA IMPERMEABILIZANTE** con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

- 5 - cloro - 2 - metil - 2H - isotiazol - 3 - ona;
- 2 - metil - 2H - isotiazol - 3 - onatt.

ADVERTENCIA

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.

La compañía no se responsabiliza por el uso de este producto para otro uso diferente al recomendado