



KREMA SINTÉTICO AUTOMOTRIZ

**SECADO
EXTRA RÁPIDO**

ALTO DESEMPEÑO

Pintura base aceite sintético de excelente resistencia a la intemperie y a los agentes químicos en general.

Formulado con resinas alquídicas, de secado extra rápido y alto desempeño. Ideal para superficies metálicas exteriores, interiores y acabados automotrices.



NU 1263



**FÁCIL APLICACIÓN
RESISTENTE AL DESGASTE
EXCELENTE ADHERENCIA**

DISPONIBLE EN:

GALÓN
3.785lts

ESCANÉAME





CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y colores
PIGMENTACIÓN	Máxima resistencia intemperie
TIPO DE RESINA	Alquídica modificada
TIEMPO DE SECADO	30 minutos
ACABADO	Alto brillo y mate
ESPESOR SECO	35 micras
VISCOSIDAD	25-30 poises a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	45 - 52% Sólidos
RENDIMIENTO TEÓRICO	48 - 56 m2 / galón
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Thinner laca
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	Máximo 1lt por galón
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Airless o pistola convencional
REPINTADO	12 horas para uso cinta adhesiva
PESO POR GALÓN	3.80 - 4.30 kg por galón

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 2095

APLICACIÓN

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- En superficies metálicas ferrosas se recomienda aplicar previamente **KREMA ESMALTE** para mejor protección.
- En superficies metálicas no ferrosas se recomienda aplicar un promotor de adherencia.
- Diluir **KREMA SINTÉTICO AUTOMOTRIZ** con máximo 1 litro de thinner por galón.
- Utilice airless o pistola convencional.

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

- El lavado de equipos usados deben lavarse con gasolina, mineral turpentine, o thinner.

ALMACENAMIENTO

- En condiciones secas a la sombra y alejada del fuego y calor.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable .
- No mezcle **KREMA SINTÉTICO AUTOMOTRIZ** con otros productos no recomendados por Puerta Color.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.06%

INGREDIENTES PELIGROSOS

- Tolueno - Oxima de 2 - butanona - ácido de 2 etilhexanolico - bis (2 - etilhexanoato de cobalto)

ADVERTENCIA

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.

La compañía no se responsabiliza por el uso de este producto para otro uso diferente al recomendado