



KREMA ESMALTE



NU 1263

**EL ANTICORROSIVO
DE ALTA CALIDAD
Y ALTO BRILLO**

ALTA RESISTENCIA

*Pintura base aceite de alta calidad para exterior e interior.
Crea una capa protectora resistente al desgaste, manchas y la
humedad.*

*Ideal para realzar molduras y superficies metálicas brindando
un acabado elegante y duradero.*



**ANTICORROSIVO
ALTA RESISTENCIA
RESISTE RAYOS UV
SUPERFICIES METÁLICAS**

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.93lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.946lts

ESCANÉAME





CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y colores
TIPO DE RESINA	Alquídica
ACABADO	Brillante y mate
PESO POR GALÓN	4.00 - 4.40 KG por galón
VISCOSIDAD	80 KU
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	Entre 42 a 47% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	4 horas
TIEMPO DE REPINTADO	5 a 6 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	10 - 12m2/litro a dos manos 20 - 22m2/galón a dos manos 100 - 120m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Thinner laca
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	1/2 lt. diluyente por galón
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o airless
ESPESOR PEL. HÚMEDA	3.0 mils
ESPESOR PEL. SECA	1.85 mils

***NORMA REFERENCIA NTE INEN 2094 TIPO 2**

APLICACIÓN

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Diluir **KREMA ESMALTE** con thinner en proporción de 1/2 litro de thinner por galón.
- Utilice rodillo, brocha o airless, 2 manos en intervalos de 5 a 6 horas.
- La temperatura óptima de ser entre 7 y 30°C con una humedad relativa <50%.
- No aplicar **KREMA ESMALTE** sobre superficies calientes, puede originar en defectos en el acabado final del producto.

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

- El lavado de equipos usados deben lavarse con gasolina, mineral turpentine, o thinner.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.06%.
- No mezcle **KREMA ESMALTE** con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

- Tolueno - Oxima de 2 - butanona - ácido de 2 etilhexanolico - bis (2 - etilhexanoato de cobalto)

ADVERTENCIA

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.

La compañía no se responsabiliza por el uso de este producto para otro uso diferente al recomendado