

KREMA SELLADOR



Sellador 100% Acrílico para mamposterías y cemento expuesto. Para exteriores e interiores con alta resistencia a la alcalinidad y a la humedad. Permite obtener un mejor acabado, menor consumo de pintura y mayor durabilidad.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

COLOR	Blanco
ACABADO	Semi-Brillante
DENSIDAD	1.32 g/l
VISCOSIDAD	100 - 110 KU
CONTENIDO DE SÓLIDOS	55 +/- 2%
TIEMPO DE SECADO	40 minutos
RENDIMIENTO TEÓRICO	15 m ² /Lt espesor seco 1 mils
VIDA ÚTIL	24 meses



100%
ACRÍLICO



ALTO
CUBRIMIENTO



MAYOR
DURABILIDAD

- RÁPIDO SECADO
- RESISTENTE A LA ALCALINIDAD
- BUENA ADHERENCIA
- ACABADO TRANSPARENTE BLANCO

***NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1**






DISPONIBLE EN:
CANECA
GALÓN
LITRO



DILUCIÓN:
4 PARTE PINTURA
1 PARTE AGUA



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS



USOS:
LADRILLO
FIBROCEMENTO
CONCRETO
ENLUCIDOS
SUPERFICIES CON EMPASTES

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Eliminar de la superficie polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de alcalinidad.

Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta luego lije y elimine residuos.

Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando mascarilla elastomérica. Para fisuras de mayor dimensión se debe reparar el mortero.

En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.

APLICACIÓN

1. Superficie se seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
2. Diluir **KREMA SELLADOR** con agua limpia en proporción de 4 partes de sellador por una parte de agua.
3. Si la superficie es porosa, aplicar una segunda mano.
4. Dejar secar de 4 a 6 horas y luego aplique la pintura.

PRECAUCIONES

- No mezclar producto con otros productos de menor calidad.
- Evite contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar un médico. En caso de ingerir, buscar atención médica inmediata.
- Mantener sobrante en propio envase bien cerrado.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

La compañía no se responsabiliza por el uso de este producto para otro uso diferente al recomendado

