

PUERTA
COLOR

PUERTA
COLOR

KREMA[®]

ELASTOMÉRICO

3.785lts

HIDROREPELENTE

PINTURA ARQUITECTÓNICA CON PROPIEDADES ELÁSTICAS
ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES A BASE DE AGUA

FICHA TÉCNICA

KREMA[®]

ELASTOMÉRICO

HIDROREPELENTE

PINTURA ARQUITECTÓNICA CON PROPIEDADES ELÁSTICAS
ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES A BASE DE AGUA

Pintura arquitectónica con propiedades elásticas de alta resistencia para exteriores.
Cubre micro fisuras del enlucido, brinda protección contra el agua y los rayos UV.
Resistente a hongos, algas y bacterias.
Pintura en emulsión a base de agua (látex).

PARA TEXTURAS | LAVABLE E HIDROFÓBICO | LIBRE DE AMONIACO

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts

FICHA TÉCNICA
KREMA ELASTOMÉRICO

Descargue aquí





CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y bases
ACABADO	Semi mate
PESO POR GALÓN	5.3 - 5.4 KGS
VISCOSIDAD	135 - 141 KU
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	52 +-3% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	3 Horas al tacto
RENDIMIENTO TEÓRICO	12-15 M2 por galón 2 manos dependiendo la superficie
VIDA ÚTIL	24 meses
ELONGACIÓN	250%
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola
REPINTADO	2-4h en cond. normales
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	Hasta 10% dilución
ESPESOR PEL. HÚMEDA	4.0 mils
ESPESOR PEL. SECA	2.0 mils

***NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1**

RECOMENDACIONES DE USO

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- En enlucidos nuevos esperar 30 días para evitar apariciones de alcalinidad y humedad, posteriormente aplicar KREMA SELLADOR o PRIMER seguido de KREMA ELASTOMÉRICO.
- Aplicar directamente o con arena de Silice máximo 1 galón por caneca con rodillo de textura.
- Preparar superficie mediante limpieza adecuada con agua a presión, lija, cepillado, etc...
- Corregir previamente cualquier causante de filtración antes de aplicar.

RECOMENDACIÓN GENERAL

- Condiciones de almacenaje normales.
- Si sobra producto, cierre bien el envase.
- Aplicar a ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- Evitar contacto con ojos y piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua y consultar un médico. En caso de ingerir, buscar atención médica inmediata.
- No mezclar producto con otros de menor calidad.

La compañía no se responsabiliza por el uso de este producto para otro uso diferente al recomendado

KREMA
ELASTOMÉRICO

**PUERTA
COLOR**
PINTURA • LACAS • COMPLEMENTOS

PUERTACOLORCORP S.A.
RUC 0993019909001

KM. 6,5 VÍA DAULE,
GUAYAQUIL - ECUADOR
04-603-4429
0939896194
ventas@puertacolor.com
www.puertacolor.com